

安全データシート(SDS)

1.化学品及び会社情報

昭 和 化 学 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町 4 - 3 - 8 担当

TEL(03)3270-2701 FAX(03)3270-2720 緊急連絡 同 2025/02/10 改訂日 SDS整理番号 03308250

HO_

HO

OH

· H2O

製品等のコード : 0330-8250、0330-8260、0330-8270、0330-8280、0330-9280

製品等の名称 : くえん酸一水和物

推奨用途 : 試薬

参考:その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的用途。規格により用途は相違。) pH緩衝液、pH調整剤、食品添加物、化粧品原料、医薬品原料 など

使用上の制限 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を



2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

可燃性固体 自然発火性固体 自己発熱性化学品 区分に該当しない 区分に該当しない 区分に該当しない 水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

健康に対する有害性

:尿に対する p m r 急性毒性(経口) 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分に該当しない 区分に該当しない 区分2A

: 区分3(気道刺激性)

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性) 水生環境有害性 長期(慢性) : 区分に該当しない : 区分に該当しない

注意喚起語: 警告

危険有害性情報

強い眼刺激

呼吸器への刺激のおそれ

注意書き
【安全対策】
粉じん、蒸気、ミストなどの吸入を避けること。
取扱い後は、よく手を洗うこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
【応急措置】
吸入した場合・新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸し

眼刺激が持続する場合:医師の診察、手当を受けること。

【保管】 直射日光を避け、容器を密閉し換気の良い場所に施錠して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

(注)物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。 上記以外の項目は、

3.組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

化学名

化学物質
くえん酸一水和物
(別名)くえん酸水和物、
2-ヒドロキシ-1,2,3-プロパントリカルボン酸一水和物、
2-ヒドロキシプロパン-1,2,3-トリカルボン酸一水和物、
3-ヒドロキシペンタン二酸-3-カルボン酸一水和物
(英名) Citric acid monohydrate、Citric acid monohydrate、2-bydrovy-1,2,3-propapetricarboxylic acid monohydrate、 (英名) Citric acid monohydrate、Citric acid hydrate、 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate、 beta-Hydroxy tricarballylic acid monohydrate、 Citric acid (無水物として、EC名称)、 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-(無水物として、TSCA名称) くえん酸一水和物、99.5~100.5% HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH・H2O、C6H8O7・H2O 構造式は上図参照(1ページ目)。

成分及び含有量

化学式及び構造式

210.14

分子量

官報公示整理番号

(2)-1318 公表化学物質 (化審法番号を準用) 5949-29-1 (無水物:77-92-9) 201-069-1 (無水物として) くえん酸一水和物

EC No. 危険有害性成分

4. 応急措置

CAS No.

5.火災時の措置

適切な消火剤 : 本製品は可燃性である。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂 使ってはならない消火剤 : 棒状放水(本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。) 特有の危険有害性 : 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 特有の消火方法 : 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 風上が気温ル活動をする

消火を行う者の保護

風上から消火活動をする。 環境に影響を出さないよう、できるだけ流出を防止する。 : 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

昭和化学株式会社 2/6 ページ SDS No. 03308250

環境に対する注意事項 回収、中和

密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。 漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。 回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。 後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。

封じ込め及び浄化の方法・ 機材

二次災害の防止策

^{機材} 危険でなければ漏れを止める。 周辺の発火源を速やかに取除く。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

・ 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。 粉じん、ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。 粉じんの堆積を防止する。
・ 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
・ すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの 取扱いをしてはならない。 この製品を使用ならない。 この製品を使用ならまで、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。
・ 湿気、水、高温体との接触を避ける。 技術的対策

局所排気・全体換気

安全取扱い注意事項

接触回避

保管

保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。 直射日光や高温多湿を避けて保管する。 なるべく乾燥した場所に保管する。 容器を密閉して冷暗所に保管する。 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。 強酸化剤、強アルカリ性物質、金属 ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラス等 技術的対策 保管条件

混触危険物質

容器包装材料

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 設定されていない。 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標): 日本産衛学会 設定されていない。 ACGIH 設定されていない。

設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置

する。 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。

保護具

で 呼吸器の保護具 手の保護具

呼吸器保護具(防じんマスク)を着用する。 保護手袋(塩化ビニル製、ニトリル製など)を着用する。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用 眼の保護具

皮膚及び身体の保護具:

する。 長袖作業衣を着用する。 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗う。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

性状色 結晶又は結晶性粉末 白色

臭い 無臭

無契約2 (2%水溶液) 約100 データなし 分解 (175) 174 融点

凝固点 湯点 引火点 可燃性 可燃性 データなし データなし データなし 蒸気圧

密度又は相対密度

1.52 g/cm3 (20) データなし 水に極めて溶けやすい(163g/100mL、20)。 メタノールに極めて溶けやすい(197g/100mL)。 溶解度

エタノールに溶けやすい。 酢酸エチルに溶ける(5g/100mL。 ジエチルエーテルにやや溶けにくい(2g/100mL)。 クロロホルムにほとんど溶けない(0.007g/100mL)。 Log Pow = -1.72(くえん酸)

オクタノール/水分配係数 :

発火点 1010

元ス点 分解温度 粘度

175 (アコニット酸に変化) データなし データなし データなし データなし 動粘度 粒子特性

GHS分類

可燃性固体

: 易燃性を有せず、また、摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れがなく、さらに、国連危険物輸送勧告(UNRTDG)のクラス4.1(可燃性固体)にも該当しない非危険物であることから、区分に該当しない

とした。

自然発火性固体

とした。 発火点は1010 であり、常温の空気と接触しても自然発火しないこと から、区分に該当しないとした。 空気との接触により自己発熱性がなく、さらに、国連危険物輸送勧告 (UNRTDG)のクラス4.2(可燃性固体)にも該当しない非危険物である ことから、区分に該当しないとした。 本品は水に溶けやすく(溶解度163g/100mL、20)、水に対して安定 である(水との混触で可燃性ガスの発生がない)と考えられるので、 区分に該当しないとした。 自己発熱性化学品

水反応可燃性化学品

10.安定性及び反応性

危険有害反応可能性

安定性(反応性・化学的安定性)
: 通常の取扱条件において安定である。

通常の取扱条件において安定である。 約40~50 に加熱すると、徐々に結晶水を失う。 高湿度下では、約100 で融解する。 約75 で軟化し、約100 で融解する。 175 の可熱で分解し、アコニット酸に変化する。 強酸化剤と混触すると激しく反応することがある。 水溶液は酸性のため、金属を腐食することがある。 水溶液は酸性のため、金属を腐食することがある。 強アルカリ性物質と混触すると激しく反応することがある。 粉末で空気と一定割合で混合すると、粉じん爆発の可能性がある。 日光、高温、湿気 強酸化剤、強アルカリ性物質、金属 一酸化炭素、二酸化炭素

避けるべき条件

混触危険物質

危険有害な分解生成物 :

11. 有害性情報

マウス LD50 = 5,040 mg/kg 区分に該当しない。 急性毒性 経口

経皮 分類できない。 吸入 (蒸気) 分類できない。 吸入 (粉じん)分類できない。 ただし、粉じんを大量に吸入すると、鼻、のど等の気道を刺激すること

がある。 ウサギ 刺激性なし(OECDガイドライン) 皮膚腐食性/刺激性

区分に該当しない。

眼に対する重篤な損傷/刺激性: ウサギ

強い刺激性があり、結膜炎の発生。(OECDガイドライン)

強い眼刺激(区分2A)

感作性 :分類できない。 :分類できない。 呼吸器感作性又は皮膚感作性

生殖細胞変異原性

発がん性

・ が 経世代変異原性試験(優性致死試験)で陰性であった。 : 分類できない。 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSAの国際 評価機関の報告がないため、分類できないとした。

:分類できない。

特定標的臓器毒性

: イヌ、モルモットの吸入ばく露試験において、気管支収縮の発生が 認められた。また、ヒト、モルモットで咳の発生の報告がある。 以上の事から、区分3(気道刺激性)とした。 呼吸器への刺激のおそれ(区分3) (単回ばく露)

特定標的臓器毒性

(反復ばく露)

:区分に該当しない。 ラットの経口ばく露試験で、2260mg/kg/dayを6週間ばく露(90日補正

昭和化学株式会社 4/6 ページ SDS No. 03308250

値:1043mg/kg/day)で影響なく、2年間経口ばく露試験のNOAELは、1200mg/kg/day、さらに1.2% (600mg/kg/day)1年間経口ばく露でもほとんど悪影響はなかったことから、区分に該当しないとした。

誤えん有害性 : 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

思専性 水生環境有害性 短期(急性): 区分に該当しない。 魚類(ブルーギル)LC50 = 1,516 mg/L/96Hr 水生環境有害性 長期(慢性): 区分に該当しない。 急性毒性が区分に該当しないであり、急速分解性があり低濃縮性で あることから、区分に該当しないとした。 留性・分解性 : くえん酸と同様に良分解性。BOD分解度 = 77%(くえん酸) ・物蓄積性 : ごろん数と同様に低濃縮性。Log Pow = -1.72 (くえん酸) 残留性・分解性 生物蓄積性

土壌中の移動性 オゾン層への有害性

データなし 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていない

ため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。 都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた 産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付 して廃棄物処理を委託する。 廃棄物処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知

の上処理を委託する。

必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の 処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま 埋め立てたり投稿することは避ける。

(参考)(1)燃焼法 可燃性溶剤に溶解して噴霧するか、 可燃性溶剤に溶解して噴霧するか、又はケイソウ土、木粉(おが屑 等に混ぜて、アフターバーナー及びスクラバー付き焼却炉の火室で

焼却する。

(2)活性汚泥法 生分解性があるので、活性汚泥処理が可能である。 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って 汚染容器及び包装

適切に処分する。

空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に 処理を委託する。

14.輸送上の注意

国内規制 (適用法令)

陸上規制 海上規制 航空規制 特段の規制なし(非危険物) 特段の規制なし(非危険物)特段の規制なし(非危険物)

国連番号 非該当 非該当 非該当 国連分類品名 品 海洋汚染物質 非該当

海洋万条物員 : 非該当 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当(ただし、濃度が七十重量パーセント以下のものは"Z類物質") 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法

: 非該当。 なお、令和6年4月1日施行、令和7年4月1日及び令和8年4月1日 施行予定の表示・通知対象物の追加物質にも非該当 (法第57条、法第57条の2) また、皮膚等障害化学物質およびがん原性物質にも非該当 (安衛則第594条の2、安衛則第577条の2)

非該当 毒物及び劇物取締法: 消防法 非該当

...(学物質排出管理促進法(PRTR法):非該当〔2023年(R5年)4月1日施行の法改正にも非該当〕

船舶安全法 非該当 非該当 航空法

〈えん酸一水和物〔クエン酸一水和物〕

改訂日:2025/02/10

輸出貿易管理令

: キャッチオール規制(別表第1の16頃)
HSコード:2918.14
第29類 有機化学品
・輸出統計番号(2025年1月版):2918.14-000
「カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲッ化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体・アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体:くえん酸」
・輸入統計番号(2025年1月1日版):2918.14-000
「カルボン酸(他の酸素官能基を有するものに限る。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、ニトロ化誘導体、ニトロ化誘導体を、アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び二トロソ化誘導体・アルコール官能のカルボン酸(他の酸素官能基を有するものを除く。)並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらの誘導体:くえん酸」

16. その他の情報

(注)本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

・ 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ 化学工業日報社 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ 化学工業日報社(2007) 化学物質の危険・有害便覧 中央労働災害防止協会編

このデータは作成の時点においての知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成 しています。