



## 安全データシート (SDS)

## 1. 製品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8

担当

TEL(03)3270-2701

FAX(03)3270-2720

緊急連絡 同上

改訂日 2018/06/20

SDS整理番号 04378350

製品等のコード : 0437-8350、0437-7130、0437-7380

製品等の名称 : ジ-n-プロピルアミン臭化水素酸塩

推奨用途 : 試薬

参考：その他の用途(当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。)  
有機合成原料、合成中間体、医薬・医薬中間体、はんだフラックス など



## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 物理化学的危険性

可燃性固体 : 区分外  
自然発火性固体 : 区分外  
自己発熱性化学品 : 区分外  
水反応可燃性化学品 : 区分外

## 健康に対する有害性

皮膚腐食性・刺激性 : 区分2  
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : 区分2A

注意喚起語：警告

## 危険有害性情報

皮膚刺激  
強い眼刺激

## 注意書き

## 【安全対策】

取扱い後はよく手を洗うこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

## 【応急措置】

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で洗うこと。  
眼に入った場合：水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
気分が悪い時は医師に連絡すること。  
皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。  
眼の刺激が続く場合：医師の診断、手当てを受けること。  
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。


## 【保管】

湿気、日光を遮断し、冷暗所に保管すること。  
吸湿性があるので、使用後は速やかに密封して保管すること。  
開封後は速やかに使用すること。

## 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「分類対象外」、「分類できない」又は「区分外」である。



## 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品

化学名、製品名	:	ジ-n-プロピルアミン臭化水素酸塩 (別名) 臭化水素酸ジ-n-プロピルアミン、 ジプロピルアミン臭化水素酸塩、 臭化ジ-n-プロピルアンモニウム、 ジ-n-プロピルアンモニウムプロミド、 N-プロピルプロパン-1-アミン臭化水素酸塩、 N-プロピル-1-プロパンアミン臭化水素酸塩 (英名) Di-n-propylamine hydrobromide、 Dipropylamine hydrobromide、 N-Propylpropan-1-amine hydrobromide、 N-Propyl-1-propanamine hydrobromide
成分及び含有量	:	ジ-n-プロピルアミン臭化水素酸塩、 98.5%以上(乾燥後)
化学式及び構造式	:	C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> N・HBr、 (CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> NH・HBr、 [(CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> NH <sub>2</sub> ] Br、 構造式は上図参照(1ページ目)。
分子量	:	182.11
官報公示整理番号	化審法	(2)-3086「ジ-n-プロピルアミン」、 (1)-105「臭化水素酸」
	安衛法	本品はジ-n-プロピルアミンの付加塩またはオニウム塩であり、 新規化学物質として取り扱わない物質である(既存化学物質扱い)。 公表化学物質(化審法番号を準用)
CAS No.	:	未登録 <参考> ジ-n-プロピルアミン : 142-84-7 臭化水素酸 : 10035-10-6
危険有害成分	:	ジ-n-プロピルアミン臭化水素酸塩

#### 4. 応急措置

吸入した場合	:	呼吸が困難になった時は、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。
皮膚に付着した場合	:	直ちに皮膚を多量の水と石鹸で洗う。 皮膚刺激などが生じた時は、医師の手当てを受ける。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯する。
目に入った場合	:	直ちに水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗淨すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。 まぶたを親指と人さし指で広げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗淨する。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗淨を続ける。 目の刺激が持続する時は、医師の診断、治療を受ける。
飲み込んだ場合	:	直ちに水で口をすすぎ、うがいをする。 コップ数杯の水を飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 必要に応じて医師に連絡する。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受ける。
予想される急性症状及び遅発性症状	:	情報なし

#### 参考【ジ-n-プロピルアミン〔142-84-7〕の急性症状】

吸入；咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ、息苦しさ。  
症状は遅れて現われることがある。  
皮膚；痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷  
眼；痛み、発赤、重度の熱傷、視力喪失  
経口摂取；灼熱感、腹痛、ショックまたは虚脱

#### 5. 火災時の措置

消火剤	:	本製品は可燃性である。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂など 大火災の場合、空気を遮断できる泡消火剤が有効である。
使ってはならない消火剤	:	棒状放水(本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。)
特有の危険有害性	:	火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 消火水は環境汚染を引き起こすおそれがある。
特有の消火方法	:	火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 風上より消火し、環境へ流出しないよう漏洩防止処置を施す。
消火を行う者の保護	:	消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服(耐熱性)を着用する。

#### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：  
漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。  
漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。

- 眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
 風上から作業し、粉じん、蒸気、ガスなどを吸入しない。  
 粉じんが飛散する場合は、水噴霧し飛散を抑える。  
 密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。  
 風上に留まる。  
 低地から離れる。
- 環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。  
 回収、中和 : 漏洩物を掃き集め、密閉できる空容器に回収する。  
 漏洩物が飛散する場合は、水を散布し湿らしてから回収する。  
 回収した漏洩物は、後で産業廃棄物として適正に処分廃棄する。  
 後処理として、漏洩場所は大量の水を用いて洗い流す。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 : 危険でなければ漏れを止める。  
 二次災害の防止策 : 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。  
 近くに裸源、発火源があれば、速やかに取除く。  
 事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策 : 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。  
 粉じん、ミスト、蒸気などの発生を防止する。  
 粉じんの堆積を防ぐ。
- 局所排気・全体換気 : 取扱い場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。  
 安全取扱い注意事項 : 裸火厳禁。  
 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。  
 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの  
 取扱いをしてはならない。  
 接触、吸入又は飲み込まない。  
 皮膚、粘膜等に触れると、炎症を起こすことがある。  
 目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を  
 付ける。  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
 取扱い後はよく手を洗う。
- 接触回避 : 炎、火花、湿気、水または高温体との接触を避ける。
- 保管
- 技術的対策 : 採光、照明及び換気の設備を設ける。  
 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。
- 混触危険物質 : 強酸化剤（硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、過塩素酸塩など）、強アルカリ  
 保管条件 : 高温多湿を避け、乾燥した冷暗所（1～25℃）に保管する。  
 光のばく露により変質するおそれがあるため、遮光した容器を使用するか  
 日光、室内光を避け、暗所に保管する。  
 袋包装の場合、吸湿性があるので、使用後は十分に空気を抜き、密封して  
 保管する。  
 開封後は速やかに使用する。  
 品質管理上、夏季気温が上昇して吸湿がすすむと品質劣化し、種々の  
 問題が発生する場合があるので、保管には十分な配慮が必要である。  
 可燃性であるので、火気に注意する。  
 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
- 容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラスなど

## 8. 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない。  
 許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標） :  
 日本産衛学会（2017年版） : 設定されていない。  
 ACGIH（2017年版） : 設定されていない。
- 設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置  
 する。  
 取扱い場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。
- 保護具
- 呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具（防じんマスク）を着用する。  
 手の保護具 : 保護手袋（ニトリル製、塩化ビニル製など）を着用する。  
 眼の保護具 : 眼の保護具（ゴーグル型保護眼鏡）を着用する。  
 皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用する。  
 必要に応じて顔面用の保護具、長靴を着用する。
- 衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗う。  
 取り扱い中は飲食、喫煙はしない。  
 汚染された作業衣は作業場から出さない。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理的状態、形状、色など : 白色～類白色の結晶又は結晶性粉末  
 臭い : わずかにアミン臭

pH	: 酸性（水溶液）
融点	: データなし
沸点	: 分解
引火点	: データなし
爆発範囲	: データなし
比重（密度）	: データなし
溶解度	: 水に溶ける。 エタノールに溶ける。
オクタノール/水分係数	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
粘度	: データなし
<b>GHS分類</b>	
可燃性固体	: 易燃性を有せず、また、摩擦により発火あるいは発火を助長する恐れがなく、さらに、国連危険物輸送勧告（UNRTDG）のクラス4.1（可燃性固体）にも該当しない非危険物であることから、区分外とした。
自然発火性固体	: 常温の空気と接触しても自然発火しないことから、区分外とした。
自己発熱性化学品	: 空気との接触により自己発熱性がなく、さらに、国連危険物輸送勧告（UNRTDG）のクラス4.2（可燃性固体）にも該当しない非危険物であることから、区分外とした。
水反応可燃性化学品	: 本品は水に可溶であり、水に対して安定である（水との混触で可燃性ガスの発生がない）と考えられるので、区分外とした。

## 10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常取扱条件において安定である。 吸湿性があるので、使用後は容器を密封する。 吸湿すると、ブロッキングがおきる（固まりの発生）。 光により変質するので、遮光保管する。 可燃性であるので、火気に注意する。
危険有害反応可能性	: 多くの金属（特に銅及び軽金属類）に対し腐食性がある。 強酸化剤（硝酸塩、塩素酸塩、過酸化、過塩素酸塩など）との混触で激しく反応することがある。
避けるべき条件	: 日光、熱、湿気、火気
混触危険物質	: 強酸化剤（硝酸塩、塩素酸塩、過酸化、過塩素酸塩など）、強アルカリ
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、ハロゲン化物

## 11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 データがないため分類できない。 飲み込むと悪心、嘔吐などを起こすことがある。 経皮 データがないため分類できない。 吸入（蒸気） データがないため分類できない。 吸入（粉じん） データがないため分類できない。 吸入すると、のど、気管、鼻の粘膜を刺激するおそれがある。
皮膚腐食性・刺激性	: 本品はEU-CLP, Annex I, でリスク分類されていないが、皮膚刺激があるので、区分2とした。 皮膚刺激（区分2）
眼に対する重篤な損傷・刺激性	: 本品はEU-CLP, Annex I, でリスク分類されていないが、強い眼刺激があるので、区分2 Aとした。 強い眼刺激（区分2A）
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: データがないため分類できない。
生殖細胞変異原性	: データがないため分類できない。
発がん性	: データがなく、IARC, ACGIH, NTP, EPA, OSHAの評価機関の報告がないため、分類できないとした。
生殖毒性	: 情報がなく、分類できない。
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）	: 情報がなく、分類できない。 本品はEU-CLP, Annex I, でリスク分類されていないが、単回ばく露により、呼吸器への刺激が生じることがある。
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）	: 情報がなく、分類できない。 反復ばく露により、不快感、吐き気、咽頭痛、咳、頭痛が現れることがある。
吸引性呼吸器有害性	: 情報がなく、分類できない。

### 参考【ジ-n-プロピルアミン〔142-84-7〕の情報】

急性毒性	: 経口 ラット LD50 = 930 mg/kg (Patty (5th, 2001)) に基づき、 区分4とした。 飲み込むと有害（経口）（区分4） 経皮 ウサギ LD50 = 925mg/kg (IUCLID (2000))、
------	---

- 1250mg/kg (HSDB (2008))に基づき、区分3とした。  
 皮膚に接触すると有毒(経皮)(区分3)  
 吸入(気体)分類対象外。(GHS定義における液体であるため)  
 吸入(蒸気)データがないため分類できない。  
 吸入(ミスト) 飽和蒸気圧濃度(換算値)は0.46mg/Lである。  
 ラットにおけるLC50 = 4.4 mg/L/4h, >8.22 mg/L/1h (IUCLID (2000))は飽和蒸気圧濃度以上であるため、「粉じん・ミスト」として、mg/L濃度基準値で分類をおこなった。  
 4.4 mg/L/4h, >8.22 mg/L/1h (換算値>2.06 mg/L/4h)に基づき、区分4とした。  
 吸入すると有害(ミスト)(区分4)
- 皮膚腐食性・刺激性 : 動物試験ではウサギ24時間ばく露試験で壊死がみられ(グレード6/10)(Patty (5th, 2001))、「腐食性」を示した(IUCLID (2000))。その他に、「腐食性」の結果がウサギで6例、モルモットで1例得られている。以上の結果から区分1Aとした。  
 なお、ヒトにおいて「皮膚接触により、重度の刺激性を引き起こす」と報告がある(HSDB (2008))。  
 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1A)
- 眼に対する重篤な損傷・刺激性 : ウサギにおいて、刺激性(グレード9/10)がみられた(Patty (5th, 2001))。その他ウサギ試験8例にて刺激性が認められている。以上の結果から、区分1とした。  
 なお、本品は皮膚腐食性物質であり、ヒトにおいて「眼に接触すると重度の刺激性および角膜浮腫を引き起こす」と報告がある(HSDB (2008))。  
 重篤な眼の損傷(区分1)
- 呼吸器感受性と皮膚感受性 : 呼吸器感受性 : データがないため分類できない。  
 皮膚感受性 : 「感受性物質の可能性あり」(Patty (5th, 2001))の記述、およびモルモットを用いた試験にて評価結果「感受性なし(not sensitizing)」(IUCLID (2000))があるが、試験法が不明である。また、その他にデータが得られないため、データ不足で分類できないとした。
- 生殖細胞変異原性 : 分類に用いることが可能なin vivo試験はなく、in vitro試験(エームス試験)における陰性のデータのみで、分類できないとした。
- 発がん性 : 知見データがなく、IARC, ACGIH, NTP, EPA, OHSAの評価機関の報告がないため、分類できないとした。
- 生殖毒性  
 特定標的臓器・全身毒性(単回暴露) : データがないため分類できない。  
 ヒトにおいて、「吸入による気道刺激により重篤な咳および胸の痛み、肺水腫、頭痛、吐き気、脱力の症状を引き起こす」の記述がある(HSDB, 2008)。ラットによる15分間吸入ばく露試験(平均110mg/L)では、ばく露10-12分後に全個体に努力性呼吸、平衡感覚の損失がみられた(HSDB, 2008)。マウスによる混餌試験(100-1600mg/kg)では、1600mg/kg群で運動失調および痙攣がみられた(HSDB, 2008)。ウサギによる経皮投与試験(0.625-2.50 ml/kg)では臓器影響(蒼白または不透明な部分)がみられたが「本物質の腐食性による」との記述があり分類根拠から除いた。  
 以上の結果から、区分1(呼吸器)、区分2(中枢神経系)とした。  
 呼吸器の障害(区分1)  
 中枢神経系の障害のおそれ(区分2)
- 特定標的臓器・全身毒性(反復暴露) : ラットを用いた2週間混餌試験(0-300 mg/kg bw/day)の全個体で、体および行動に顕著な異常はみられず、腎臓および肝臓にも毒性症状はみられなかった(HSDB, 2008)ことから、区分外と考えられるが、2週間までの投与によるこのラットの1試験のみで他にデータが得られないことから、分類できないとした。
- 吸引性呼吸器有害性 : データがないため分類できない。

## 12. 環境影響情報

- 水生環境急性有害性 : データ不足のため分類できない。  
 水生環境慢性有害性 : 本製品はジ-n-プロピルアミンの水溶性塩であるため、水への溶解性があり、ジ-n-プロピルアミンと同様に、生物蓄積性が低くと推定される。  
 オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

### 参考【ジ-n-プロピルアミン〔142-84-7〕の情報】

- 水生環境急性有害性 : データ不足により分類できない。  
 水生環境慢性有害性 : 生物蓄積性は低いと推定される(log Kow = 1.67)。  
 オゾン層への有害性 : データ不足により分類できない。  
 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
都道府県知事などの許可（収集運搬業許可、処分業許可）を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付して廃棄物処理を委託する。  
廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
（参考）燃焼法  
可燃性の溶剤に溶解し噴霧するか、又はケイソウ土、木粉（おが屑）等に吸収させて、アフターバーナー及びスクラバー付き焼却炉の火室で、出来るだけ高温（ダイオキシン発生抑制のため850℃以上）にて焼却する。
- 汚染容器及び包装 : 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

#### 14. 輸送上の注意

- 国内規制（適用法令）
- 陸上規制 : 特段の規制なし（非危険物）
  - 海上規制 : 特段の規制なし（非危険物）
  - 航空規制 : 特段の規制なし（非危険物）
  - 国連番号 : 非該当
  - 国連分類 : 非該当
  - 品名 : 非該当
  - 海洋汚染物質 : 非該当
  - 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
重量物を上積みしない。

#### 15. 適用法令

- 労働安全衛生法 : 非該当
- 化審法 : 非該当
- 毒物及び劇物取締法 : 非該当
- 消防法 : 非該当
- 化学物質管理促進法（PRTR法） : 非該当
- 船舶安全法 : 非該当
- 航空法 : 非該当
- 水質汚濁防止法 : 生活環境項目（施行令第三条第一項）  
「水素イオン濃度」  
〔排水基準〕・海域以外の公共用水域に排出されるもの  
5.8以上8.6以下  
・海域に排出されるもの5.0以上9.0以下  
「生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量」  
〔排水基準〕160mg/L 以下（日間平均 120mg/L 以下）  
「窒素の含有量」  
〔排水基準〕120mg/L 以下（日間平均 60mg/L 以下）  
（注）排水基準に別途、条例等による上乗せ基準がある場合はそれに従うこと。
- 輸出貿易管理令 : 別表第1の1.6項（キャッチオール規制） 第29類 有機化学品  
HSコード（輸出統計品目番号、2018年4月1日版）：2921.19-000  
「非環式モノアミン塩 - その他のもの」

#### 16. その他の情報

（注）本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

- 参考文献 :
- 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ
  - 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ
  - 化学物質の危険・有害便覧
  - 化学大辞典
  - 安衛法化学物質
  - 産業中毒便覧（増補版）
  - 化学物質安全性データブック
  - 公害と毒・危険物（総論編、無機編、有機編）
  - 化学物質の危険・有害性便覧
  - 化学工業日報社
  - 化学工業日報社（2007）
  - 中央労働災害防止協会編
  - 共同出版
  - 化学工業日報社
  - 医歯薬出版
  - オーム社
  - 三共出版
  - 労働省安全衛生部監修

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2012に準じ作成しています。