



## 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8  
担当  
TEL(03)3270-2701  
FAX(03)3270-2720  
緊急連絡 同上  
改訂日 2024/06/26  
SDS整理番号 13205250

製品等のコード : 1320-5250、1320-5232

製品等の名称 : 2-メルカプトエタノール

推奨用途 : 試薬

参考: その他の用途 (当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。)  
合成中間体、医薬・医薬中間体、農薬全般 (中間体を含む)、  
写真材料その他、重合調整剤、安定化剤 (酵素たんぱく) など

使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと



## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性	
引火性液体	: 区分4
自然発火性液体	: 区分に該当しない
金属腐食性化学品	: 区分に該当しない
健康に対する有害性	
急性毒性 (経口)	: 区分3
急性毒性 (経皮)	: 区分2
皮膚腐食性/刺激性	: 区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 区分1
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 区分2 (中枢神経系)

注意喚起語: 危険

## 危険有害性情報

可燃性液体  
飲み込むと有毒 (経口)  
皮膚に接触すると生命に危険 (経皮)  
皮膚刺激  
重篤な眼の損傷  
中枢神経系の障害のおそれ

## 注意書き

## 【安全対策】

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。  
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。  
眼、皮膚又は衣類につけないこと。  
取扱い後は、よく手を洗うこと。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。

## 【応急措置】

飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹼で優しく洗うこと。直ちに医師に連絡すること。  
 眼に入った場合：水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。  
 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察、手当を受けること。  
 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

## 【保管】

日光を避け、容器を密閉し換気の良い冷暗所に施錠して保管すること。

## 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	:	化学物質
化学名	:	2-メルカプトエタノール (別名) -メルカプトエタノール、2-ヒドロキシエタンチオール、チオグリコール、2-ヒドロキシエチルメルカプタン (英名) 2-Mercaptoethanol、-Mercaptoethanol、2-Hydroxyethyl mercaptan、Thioglycol、2-mercaptoethanol (EC名称)、Ethanol、2-mercapto- (TSCA名称)
成分及び含有量	:	2-メルカプトエタノール、98.0%以上
化学式および構造式	:	HSCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH、C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> OS、構造式は上図参照(1ページ目)。
分子量	:	78.13
官報公示整理番号(化審法)	:	(2)-458
	:	(安衛法) 公表化学物質(化審法番号を準用)
CAS No.	:	60-24-2
EC No.	:	200-464-6
危険有害成分	:	2-メルカプトエタノール

## 4. 応急措置

吸入した場合	:	呼吸が困難になった時は、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	:	直ちに医師に連絡する。 直ちに、汚染された衣類を全て脱ぎ、皮膚を多量の水と石鹼で洗う。 皮膚刺激などが生じた時は医師の手当を受ける。 汚染された作業衣は作業場から出さない。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯する。
目に入った場合	:	直ちに医師に連絡する。 直ちに、清浄な水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗浄すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。 まぶたを親指と人さし指で助け眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。 次に、コンタクトレンズを着用していて固着していなければ除去し、洗浄を続ける。 眼の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。 眼刺激が消失しても、遅れて障害が現れることがあるので、必ず医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	:	直ちに医師に連絡する。 速やかに、口をすすぎ、うがいをする。 大量の水を飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 けいれんや意識混濁がある時又は意識がもうろうとしている時には吐かせてはいけない(窒息させたり、吐いた物が気管に入って肺炎になることがあるため)。 意識がない時は、何も与えない。もし、嘔吐が自然に生じた時は、気管への吸入が起きないように、頭を尻より下に身体を傾かせ、肺への還流を防ぐ。嘔吐後、意識が戻れば、水を飲ませる。体の保温に努め、速やかに医師の診察を受ける。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。

予想される急性症状及び遅発性症状：

吸入 : 息切れ  
 皮膚に付着 : 発赤、痛み  
 眼に付着 : 発赤、痛み

経口摂取 : 「吸入」参照

医師に対する特別注意事項 : 必要に応じて有機溶剤用の防毒マスクを着用する。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 本製品は可燃性である。  
粉末、二酸化炭素、泡消火剤、水噴霧など。  
大火災の場合、空気を遮断できる泡消火剤が有効である。
- 使ってはならない消火剤 : 棒状放水 (本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。)
- 特有の危険有害性 : 加熱により容器が爆発するおそれがある。  
火災によって刺激性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法 : 火元への燃焼源を遮断する。  
火災周辺の設備、可燃物に散水し、火災延焼を防ぐ。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。  
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は風上から行き、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。  
漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。  
風上から作業し、ミスト、蒸気、ガスなどを吸入しない。  
蒸気が多量に発生する場合は、水噴霧し蒸気発生を抑える。  
密閉された場所に立入る時は、事前に換気する。
- 環境に対する注意事項 : 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。
- 回収、中和 : 乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。  
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて密閉できる容器に回収する。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 : 危険でなければ漏れを止める。  
漏洩エリア内で稼働させる設備・機器類は接地する。
- 二次災害の防止策 : 事故の拡大防止を図るため、必要に応じて関係機関に通報する。  
周辺の発火源を速やかに取除く。  
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策 : 裸火禁止。強力な酸化剤との接触禁止。  
ミスト、蒸気、ガスの発生を防止する。  
指定数量以上の量を取扱う場合、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行なう。  
指定数量以上の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は消防法に基づく許可が必要で、危険物貯蔵所に保管する。  
指定数量の1/5以上、1未満 (少量危険物) の場合も、少量危険物貯蔵所に保管し、法の規制を受け、最寄の消防署に届出を行う必要がある。  
指定数量の1/5未満の危険物の貯蔵・取り扱いについては届出の必要はない。  
炎、火花または高温体との接触を避ける。  
本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。
- 局所排気・全体換気 : 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
- 安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。  
周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。  
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。  
取扱い後はよく手を洗う。
- 接触回避 : 炎、火花または高温体との接触を避ける。
- 保管
- 技術的対策 : 保管場所は壁、柱、床等を耐火構造とする。  
保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けない。  
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設ける。  
保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
- 保管条件 : 光のばく露や高温多湿を避けて保管する。  
容器を密閉して換気の良い冷暗所に保管する。

混触危険物質	: 一定の場所を定めて、施錠して保管する。 本品を貯蔵する所には「火気厳禁」の表示を行う。 貯蔵する所には、赤地に白文字で「医薬用外毒物」の表示を行う。 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
容器包装材料	: 強酸化剤（硝酸、硝酸銀、硝酸第二水銀、過塩素酸マグネシウムなど） ガラスなど

## 8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	: 設定されていない。
許容濃度（ばく露限界値、 日本産衛学会 ACGIH）	: 生物学的ばく露指標）: 設定されていない。
設備対策	: この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。
保護具	
呼吸器の保護具	: 呼吸器保護具（有機ガス用防毒マスク）を着用する。
手の保護具	: 保護手袋（ネオプレン製など）を着用する。
眼の保護具	: 保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 長袖作業衣を着用する。 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。
衛生対策	: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	
性状	: 液体。やや吸湿性あり。
色	: 無色
臭い	: 特異臭（腐った卵に似た不快臭）
pH	: 5.2 (0.1mol/L 水溶液)
融点	: -100
凝固点	: データなし
沸点	: 157 (僅かに分解)
引火点	: 65.5 (タグ密閉式)
可燃性	: 可燃性
爆発範囲	: 下限 2.3 vol%      上限 18 vol%
蒸気圧	: 1 hPa (20 )
相対ガス密度（空気 = 1）	: 2.69
密度又は相対密度	: データなし
比重	: 1.11 (20/4 )
溶解性	: 水に溶けやすい(混和しやすい)。 エタノール、ジエチルエーテル、クロロホルム、アセトンなど 多くの有機溶剤に溶ける（混和する）。
オクタノール/水分配係数	: -0.32
発火点	: 295
分解温度	: データなし
粘度	: データなし
動粘度	: データなし
粒子特性	: データなし
GHS分類	
引火性液体	: 引火点は65.5 (密閉式)は、> 60 かつ 93 であることから 区分4とした。 可燃性液体（区分4）
自然発火性液体	: 発火点は295 であり、常温の空気と接触しても自然発火しないこと から、区分に該当しないとした。
金属腐食性化学品	: データはないが、国連危険物輸送勧告がクラス6.1 (国連番号2966) であることから、区分に該当しないとした。

## 10. 安定性及び反応性

安定性（反応性・化学的安定性）	: 通常の取扱条件において安定である。 光により徐々に分解する。 空気中の酸素により分解する。 やや吸湿性がある。
危険有害反応可能性	: 酸化剤と混触すると激しく反応することがある。

避けるべき条件 : 日光、光、高温、裸火、静電気、スパーク、湿気  
 混触危険物質 : 酸化剤 (塩素酸Na、過塩素酸Na、過酸化水素水、硝酸NH<sub>4</sub>、硝酸Naなど)、酸  
 危険有害な分解生成物 : 熱分解により、一酸化炭素、二酸化炭素、硫黄酸化物を発生する。

## 11. 有害性情報

急性毒性 : 経口 ラット LD50 = 244mg/kg  
 マウス LD50 = 190mg/kg  
 飲み込むと有毒 (区分3)  
 経皮 ウサギ LD50 = 150 μL/kg  
 皮膚に接触すると生命に危険 (区分2)  
 吸入 (蒸気) 分類できない。  
 吸入 (ミスト) 分類できない。  
 皮膚腐食性/刺激性 : ウサギ 皮膚 10 mg/24H 刺激ありとの結果から、区分2とした。  
 皮膚刺激 (区分2)  
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : ウサギ 眼 2mg Severe から区分1とした。  
 重篤な眼の損傷 (区分1)  
 呼吸器感受性 : 分類できない。  
 皮膚感受性 : 分類できない。  
 生殖細胞変異原性 : 分類できない。  
 発がん性 : 分類できない。  
 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OHSАの国際評価機関の報告がないため、分類できない。  
 生殖毒性 : 分類できない。  
 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 吸入により中枢神経系に影響を与えることから区分2とした。  
 中枢神経系の障害のおそれ (区分2)  
 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 分類できない。  
 誤えん有害性 : 分類できない。

## 12. 環境影響情報

生態毒性  
 水生環境有害性 短期(急性) : 分類できない。  
 水生環境有害性 長期(慢性) : 分類できない。  
 残留性・分解性 : 難分解性。BOD分解度 = 15 ~ 21%  
 生物蓄積性 : 低濃縮性。BCF = 0.3  
 土壤中の移動性 : データなし  
 オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
 都道府県知事などの許可 (収集運搬業許可、処分業許可) を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付して廃棄物処理を委託する。  
 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
 (参考) (1) 燃焼法  
 可燃性溶剤に溶かし、アフターバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。  
 (2) 活性汚泥法  
 生分解性があるので、活性汚泥処理が可能である。  
 汚染容器及び包装 : 容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。  
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

## 14. 輸送上の注意

緊急時応急処置指針番号 : 153

国際規制  
 海上規制情報 (IMDGコード/IMOの規定に従う)  
 UN No. : 2966

Proper Shipping Name : THIOGLYCOL  
 Class : 6.1 ( 毒物 )  
 Sub risk : -  
 Packing Group : II  
 Marine Pollutant : No ( 非該当 )  
 Limited Quantity : 100mL  
 航空規制情報 ( ICAO-TI/IATA-DGRの規定に従う )  
 UN No. : 2966  
 Proper Shipping Name : Thiglycol  
 Class : 6.1  
 Sub risk : -  
 Packing Group : II  
 国内規制  
 陸上規制情報 ( 消防法、毒劇法、道路法の規定に従う )  
 海上規制情報 ( 船舶安全法/危険物船舶輸送及び貯蔵規則/船舶による危険物の運送基準等を定める告示に従う )  
 国連番号 : 2966  
 品名 : 2-メルカプトエタノール [ チオグリコール ]  
 クラス : 6.1  
 副次危険 : -  
 容器等級 : II  
 海洋汚染物質 : 非該当  
 MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当  
 少量危険物許容量 : 100mL  
 航空規制情報 ( 航空法/航空法施行規則/航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示に従う )  
 国連番号 : 2966  
 品名 : 2-メルカプトエタノール  
 クラス : 6.1  
 副次危険 : -  
 等級 : II  
 少量輸送許容量物件 : 1L  
 許容量 : 1L  
 特別の安全対策 : 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒しもしくは破損しないように積載する。  
 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬する。  
 危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報する。  
 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
 重量物を上積みしない。  
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
 車輛等による運搬の際にはイエローカードを運搬人に保持させる。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 非該当。  
 ただし、R8年4月1日以降、次のように該当名称等を表示すべき危険物及び有害物  
 「2-メルカプトエタノール、対象重量%は 1」  
 名称等を通知すべき危険物及び有害物  
 「2-メルカプトエタノール、対象重量%は 1」  
 (規則別表第2の2196)  
 化学物質排出管理促進法 (PRTR法)  
 : ・分類 「第2種指定化学物質」  
 ・政令番号 「2-131」  
 ・管理番号 「820」  
 ・政令名称 「2-メルカプトエタノール」  
 消防法 : 第4類引火性液体、第二石油類、水溶性液体、指定数量2000L  
 危険等級 (法第2条第7項危険物別表第1)  
 毒物及び劇物取締法 : 毒物「2-メルカプトエタノール」、包装等級  
 船舶安全法 : 毒物類・毒物  
 航空法 : 毒物類・毒物  
 海洋汚染防止法 : 非該当  
 輸出貿易管理令 : キャッチオール規制 (別表第1の16項)

HSコード：2930.90  
 第29類 有機化学品  
 ・輸出統計番号（2024年1月版）：2930.90-900  
   「有機硫黄化合物  
   - その他のもの - その他のもの」  
 ・輸入統計番号（2024年4月1日版）：2930.90-990  
   「有機硫黄化合物  
   - 2 その他のもの：その他のもの」

## 16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

## 取扱注意事項：

本製品の取扱いは毒物劇物取締法の規定に従い、購入、保管、使用及び廃棄には細心の注意を払うこと。毒物劇物取扱等の責任者は、必要に応じ取扱う者に対し労働安全衛生、漏洩防止、緊急時の対応、環境影響、使用記録、保管庫施設、紛失盗難防止などについて教育、訓練を実施し、事故の予防に努めること。

## 参考文献：

化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ	化学工業日報社
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ	化学工業日報社(2007)
化学物質の危険・有害便覧	中央労働災害防止協会編
化学大辞典	共同出版
安衛法化学物質	化学工業日報社
産業中毒便覧(増補版)	医歯薬出版
化学物質安全性データブック	オーム社
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)	三共出版
化学物質の危険・有害性便覧	労働省安全衛生部監修
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances	NIOSH CD-ROM
GHS分類結果データベース	nite (独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP
GHSモデルMSDS情報	中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。