



安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社
東京都中央区日本橋本町4-3-8
担当
TEL(03)3270-2701
FAX(03)3270-2720
緊急連絡 同上
改訂日 2024/06/17
SDS整理番号 13680356

製品等のコード : 1368-0356
製品等の名称 : メタクリル酸メチルポリマー
推奨用途 : 試薬
使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性
可燃性固体 : 区分に該当しない
自然発火性固体 : 区分に該当しない
健康に対する有害性
急性毒性(経口) : 分類できない
皮膚腐食性/刺激性 : 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分に該当しない

シンボル、絵表示 : 該当なし

注意喚起語 : 該当なし

危険有害性情報 : 該当なし

注意書き

【安全対策】
保護眼鏡、保護手袋、保護衣、呼吸用保護具を着用すること。

【応急措置】

該当なし

【保管】

直射日光を避け、容器を密閉して保管すること。

【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質
化学名 : メタクリル酸メチルポリマー
(別名) PMMA、メタクリル酸メチル樹脂、アクリル樹脂、
ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル重合体、
ポリ(メタクリル酸メチル)、
メチルメタクリレート重合体、

成分、含有量	: 成分、含有量
化学式又は構造式	: 化学式又は構造式
分子量	: 分子量
官報公示整理番号(化審法)	: 官報公示整理番号(化審法)
CAS No.	: CAS No.
危険有害性成分	: 危険有害性成分

4. 応急措置

吸入した場合	: 呼吸が困難になった時は、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	: 皮膚を流水と石鹸で洗う。 皮膚刺激などが生じた時は、医師の処置を受ける。
目に入った場合	: 直ちに水で15分以上注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用して いて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。 眼刺激が持続する時は、医師の治療を受ける。
飲み込んだ場合	: 口をすすぎ、うがいをする。 コップ数杯の水を飲ませ、指を喉に差し込んで吐かせる。 気分が悪い時は、医師の手当を受ける。

予想される急性症状及び遅発性症状 : 情報なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: この物質は難燃性。周辺火災に適応した消火剤を使用する。 散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂など
使ってはならない消火剤	: 特になし
特有の危険有害性	: 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法	: 風上から消火活動をする。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 環境に影響を出不さなよう、できるだけ流出を防止する。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 危険な現場を分離して無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 風上に留まる。 低地から離れる。
環境に対する注意事項	: 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。
回収、中和	: 漏出物を掃き集め、密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処分する。 後処理として、漏洩場所は大量の水で洗い流す。
封じ込め及び浄化の方法・機材	: 危険でなければ漏れを止める。
二次災害の防止策	: 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 滑りを防止するため、こまめに処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 特になし
局所排気・全体換気	: 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
安全取扱い注意事項	: すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。 接触、吸入又は飲み込まない。 粉じん、蒸気、ガスなどが発生する場合は、排気用の換気を行う。 目や口に入ると刺激を受けることがあり、使用の際には十分気を付ける。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。 取扱い後はよく手を洗う。
接触回避	: 特になし
保管	
技術的対策	: 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。
保管条件	: 直射日光や高温を避けて保管する。 容器を密閉して保管する。 混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。

混触危険物質 : 強酸化剤
 容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラス等

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度 : 未設定
 許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）：
 日本産衛学会 : 未設定
 ACGIH : 未設定
 設備対策 : 高熱工程で粉じん、ヒューム、ミストが発生するときは、換気装置を設置する。
 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。
 保護具
 呼吸器の保護具 : 保護マスク（防じんマスク）を着用する。
 手の保護具 : 保護手袋を（塩化ビニル製、ニトリル製など）着用する。
 眼の保護具 : 眼の保護具（保護眼鏡、側板付き保護眼鏡）を着用する。
 皮膚及び身体の保護具 : 保護衣、顔面用の保護具を着用する。
 衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗う。
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態
 性状 : 粉末
 色 : 白色
 臭い : 無臭
 pH : データなし
 融点 : データなし
 凝固点 : データなし
 沸点 : 分解
 引火点 : データなし
 可燃性 : 難燃性
 爆発範囲 : データなし
 蒸気圧 : データなし
 相対ガス密度（空気 = 1） : データなし
 密度又は相対密度 : 1.20（20）
 比重 : データなし
 溶解度 : 水、メタノール、エタノールに溶けない。
 シクロヘキサン、ニトロベンゼン、クロロホルム、
 テトラヒドロフランに溶ける。
 オクタノール/水分係数 : データなし
 発火点 : データなし
 分解温度 : データなし
 軟化点 : 約80
 粘度 : 2.6～3.0cps(0.5g/50ml toluene)
 動粘度 : データなし
 粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

安定性（反応性・化学的安定性） : 通常の取扱条件において安定である。
 約80 以上で軟化する。
 熱可塑性樹脂で着色が可能であり、高透明性、耐衝撃性、耐候性に優れる。
 危険有害反応可能性 : 強酸化剤と反応することがある。
 耐油性は弱い。
 避けるべき条件 : 日光、高熱
 混触危険物質 : 強酸化剤
 危険有害な分解生成物 : 火災等で強熱分解すると、一酸化炭素、二酸化炭素ガスを発生する。

11. 有害性情報

急性毒性 : 経口 分類できない。
 経皮 分類できない。
 ポリマーのため皮膚への浸透や吸収は低い。
 吸入（蒸気） 分類できない。
 吸入（粉じん） 分類できない。
 皮膚腐食性/刺激性 : 区分に該当しない。
 ポリマーのため皮膚刺激は低く、区分に該当しないとした。

眼に対する重篤な損傷/刺激性 : 区分に該当しない。
 ポリマーのため眼刺激は低く、区分に該当しないとした。
 ただし、物理的な刺激が現れる可能性がある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 分類できない。

生殖細胞変異原性 : 分類できない。

発がん性 : 区分に該当しない。
 IARCではグループ3 (ヒトに対する発がん性については分類できない) に分類されている。

生殖毒性 : 分類できない。

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 分類できない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 分類できない。

誤えん有害性 : 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性) : 分類できない。

水生環境有害性 長期(慢性) : 分類できない。

残留性・分解性 : データなし

生物蓄積性 : データなし

土壤中の移動性 : データなし

オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。
 都道府県知事などの許可 (収集運搬業許可、処分業許可) を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を交付して廃棄物処理を委託する。
 廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上、処理を委託する。
 (参考) 焼却法
 紙、木屑などの可燃物と共に、アフターバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室へ投入し、焼却する。

汚染容器及び包装 : 内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。
 空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国内規制 (適用法令)

陸上規制 : 特段の規制なし (非危険物)

海上規制 : 特段の規制なし (非危険物)

航空規制 : 特段の規制なし (非危険物)

国連番号 : 非該当

国連分類 : 非該当

品名 : 非該当

海洋汚染物質 : 非該当

MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類 : 非該当

特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
 重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 非該当。
 なお、令和6年4月1日施行、令和7年4月1日及び令和8年4月1日施行予定の表示・通知対象物の追加物質にも非該当
 (法第57条、法第57条の2)
 また、皮膚等障害化学物質やがん原性物質にも非該当
 (安衛則第594条の2、安衛則第577条の2)

毒物及び劇物取締法 : 非該当

消防法 : 非該当

化学物質排出管理促進法 (PRTR法) : 非該当 [2023年 (R5年) 4月1日施行の法改正にも非該当]

船舶安全法 : 非該当

航空法
輸出貿易管理令

：非該当
：キャッチオール規制（別表第1の16項）
第39類 プラスチック及びその製品
HSコード：3906.10
・輸出統計番号（2024年1月版）：3906.10.100
「アクリル重合体（一次製品に限る。）」
- ポリ（メタクリル酸メチル）
- 塊（不規則な形のものに限る。）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの」
・輸入統計番号（2024年4月1日版）：3906.10.010
「アクリル重合体（一次製品に限る。）」
- ポリ（メタクリル酸メチル）
- 塊（不規則な形のものに限る。）、粉（モールディングパウダーを含む。）、粒、フレークその他これらに類する形状のもの」

16. その他の情報

（注）本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

参考文献：

化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ	化学工業日報社
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ	化学工業日報社(2007)
化学物質の危険・有害便覧	中央労働災害防止協会編
化学大辞典	共同出版
安衛法化学物質	化学工業日報社
産業中毒便覧(増補版)	医歯薬出版
化学物質安全性データブック	オーム社
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)	三共出版
化学物質の危険・有害性便覧	労働省安全衛生部監修
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances	NIOSH CD-ROM
GHS分類結果データベース	nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP
GHSモデルMSDS情報	中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。