



## 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

昭和化学株式会社  
東京都中央区日本橋本町4-3-8  
担当  
TEL(03)3270-2701  
FAX(03)3270-2720  
緊急連絡 同上  
改訂日 2023/09/19  
SDS整理番号 19137080

製品等のコード : 1913-7080

製品等の名称 : 10w/v% 硝酸銀溶液

推奨用途 : 試薬

参考: その他の用途 (当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違。) 銀塩原料、写真感光材料、写真製版原料、医薬原料 など

使用上の制限 : 推奨用途以外の用途へ使用する場合は化学物質専門家等の判断を仰ぐこと



## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性  
引火性液体 : 区分に該当しない  
自然発火性液体 : 区分に該当しない  
自己発熱性化学品 : 区分に該当しない  
水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

健康に対する有害性  
皮膚腐食性/刺激性 : 区分1  
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分1  
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 区分1 (呼吸器)


環境に対する有害性  
水生環境有害性 短期(急性) : 区分1  
水生環境有害性 長期(慢性) : 区分2

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報  
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷  
重篤な眼の損傷  
長期又は反復暴露による呼吸器の障害  
水生生物に非常に強い毒性  
長期的影響により水生生物に毒性

## 注意書き

【安全対策】  
ミスト、蒸気、粉じんなどを吸入しないこと。  
取扱い後は、よく手を洗うこと。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。  
環境への放出を避けること。  
【応急措置】  
飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせない。



吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。  
 皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。  
 眼に入った場合：水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。  
 気分が悪い時は、医師の診察、手当を受けること。  
 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。  
 漏出物を回収すること。

## 【保管】

遮光容器に保管する。日光を避け容器を密閉し冷暗所に施錠して保管すること。

## 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

（注）物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「区分に該当しない(分類対象外も該当)」又は「分類できない」である。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 混合物（硝酸銀を水に溶解した液）
化学名、製品名	: 10w/w% 硝酸銀溶液 （英名）10w/w% Silver nitrate solution
成分及び含有量	: 硝酸銀、10.0～10.5w/w% 銀（Ag）含量 = $10.0w/w\% \times 107.8682/169.87 = 6.350w/w\%$ 水、残部（89.5～90.0w/w%）
化学式及び構造式	: AgNO <sub>3</sub> 、構造式は上図参照（1ページ目）。
分子量	: 169.87
官報公示整理番号	: (1)-8
化審法 官報公示整理番号	: 公表化学物質（化審法番号を準用）
CAS No.	: 7761-88-8
EC No.	: 231-853-9
危険有害成分	: 硝酸銀

## 4. 応急措置

吸入した場合	: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪い時は、医師の診察、手当を受ける。
皮膚に付着した場合	: 直ちに医師に連絡する。 直ちに、汚染された衣類を脱ぐ。 速やかに、皮膚を多量の水と石鹼で洗う。 皮膚刺激などが生じた場合は、医師の診察、手当を受ける。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
目に入った場合	: 直ちに医師に連絡する。 直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。 まぶたを親指と人さし指で上げ目を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。 次に、コンタクトレンズを着用していれば取り外し、洗浄を続ける。 目の洗浄が遅れたり、不十分の場合は、眼の障害のおそれがある。 目の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。
飲み込んだ場合	: 口をすすぎ、うがいをすること。無理に吐かせてはいけない。 吐かせると再びのどや食道を通り二重に刺激・損傷を受けることになる。 直に牛乳や卵を飲ませて毒性を希釈する。 牛乳、卵がない時は、コップ数杯の水を飲ませ、体内で毒性を薄める。 意識がない時は、何も与えない。 気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。

予想される急性症状及び遅発性症状：情報なし

【参考：硝酸銀のデータ】

吸入した場合	: 咽頭痛、咳、灼熱感、息切れ、息苦しさ、 紫色(チアノーゼ)の唇や爪、紫色(チアノーゼ)の皮膚、 めまい、頭痛、吐き気、錯乱、痙攣、意識喪失。 症状は遅れて現われることがある。
皮膚についた場合	: 痛み、発赤、皮膚熱傷、水疱。 他の症状については「吸入」の項を参照。
眼に入った場合	: 発赤、痛み、重度の熱傷、視力喪失
経口摂取した場合	: 腹痛、灼熱感、ショック/虚脱。 他の症状については「吸入」の項を参照。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤 : この製品自体は燃焼しないが、可燃物の燃焼を助長する場合がある。  
 周辺の火災時：全ての消火薬剤の使用可。

- 使ってはならない消火剤： 棒状放水（本品があふれ出し、生物に対する有害性や環境汚染を引き起こすおそれがある。）
- 特有の危険有害性： 火災によって刺激性、又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法： 危険でなければ火災区域から容器を移動する。移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
- 消火を行う者の保護： 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め完全な防護服（耐熱性）を着用する。

## 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
- ： 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。
  - ： 漏洩エリア内に立入る時は、保護具を着用する。
  - ： 風上から作業し、ミスト、粉じん、蒸気などを吸入しない。
- 環境に対する注意事項
- ： 河川、下水道、土壌に排出されないように注意する。
  - ： 砂、おがくず、ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。
  - ： その後を食塩水を用いて塩化銀とし、多量の水を用いて洗い流す。
  - ： 使用した砂、おがくず、ウエス等はそのまま放置しないこと。乾燥すると発火しやすくなる危険であるので、乾燥する前に処理すること。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材： 危険でなければ漏れを止める。
- 二次災害の防止策： 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

- 取扱い
- 技術的対策
- ： 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。
  - ： ミストなどの発生を防止する。
  - ： 本品で汚染した衣服は、乾燥して発火することがあるので、直ちに水で洗浄するか、水に漬けること。
- 局所排気・全体換気： 換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。
- 安全取扱い注意事項
- ： すべての安全注意を読み理解するまで取扱わない。
  - ： 接触、吸入又は飲み込まない。
  - ： 眼、皮膚との接触を避ける。
  - ： 取扱い後はよく手を洗う。
  - ： 環境への放出を避ける。
  - ： 容器をよく振った後、開封して使用する。
  - ： 開封した場合は、なるべく早く使い切る。
  - ： 使用した液は、元の容器に戻さない。
- 接触回避
- ： 光、湿気、水、高温体との接触を避ける。
- 保管
- 技術的対策
- ： 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
  - ： 光のばく露を避けて保管する。
  - ： 遮光容器に保管する。
  - ： 容器を密閉し冷暗所に保管する。
  - ： 必要に応じ施錠して保管する。
- 保管条件
- 混触危険物質
- ： 水反応可燃性物質
- 容器包装材料
- ： 遮光ガラスなど

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度
- ： 未設定
- 許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）：
- 日本産衛学会 0.01mg/m<sup>3</sup>（Agとして）
  - ACGIH 未設定
- 設備対策
- ： この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には手洗い器、洗眼器、安全シャワーを設置する。
  - ： 取扱場所には局所排気又は全体換気装置を設置する。
- 保護具
- 呼吸器の保護具
- ： 呼吸器保護具（防じんマスクなど）を着用する。
- 手の保護具
- ： 保護手袋（塩ビ製、ニトリル製など）を着用する。
- 眼の保護具
- ： 保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）を着用する。
- 皮膚及び身体の保護具
- ： 長袖作業衣を着用する。
  - ： 必要に応じて保護面、保護長靴を着用する。
- 衛生対策
- ： この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしない。
  - ： 取扱い後はよく手を洗う。
  - ： 保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	
性状	： 液体
色	： 無色透明
臭い	： 無臭
pH	： 中性
融点	： データなし
凝固点	： データなし
沸点	： データなし
引火点	： データなし
可燃性	： 不燃性
爆発範囲	： データなし
蒸気圧	： データなし
相対ガス密度（空気 = 1）	： データなし
密度	： 約1.1
相対密度	： データなし
比重	： データなし
溶解度	： 水と自由に混和。
オクタノール/水分配係数	： データなし
発火点	： データなし
分解温度	： 440
粘度	： データなし
動粘度	： データなし
粒子特性	： データなし

GHS分類	
引火性液体	： 本品は不燃性であることから、区分に該当しないとした。
自然発火性液体	： 本品は不燃性であることから、区分に該当しないとした。
自己発熱性化学品	： 本品は不燃性であることから、区分に該当しないとした。
水反応可燃性化学品	： 本品は水溶液であり、水に対して安定である（水との混触で可燃性ガスの発生がない）と考えられるので、区分に該当しないとした。

## 10. 安定性及び反応性

安定性（反応性・化学的安定性）	： 通常の取扱条件において安定である。 光のばく露により、徐々に分解し着色する。
危険有害反応可能性	： 酸化性があるので、酸化されやすい物質と接触すると反応する可能性あり。 硝酸銀濃度が高いので、エタノール等の有機溶剤との混触は、激しい反応を生じるおそれがある。
避けるべき条件	： 光、日光、高温
混触危険物質	： 水反応可燃性物質、有機溶剤
危険有害な分解生成物	： 窒素酸化物、銀

## 11. 有害性情報

【本製品の情報がないため、硝酸銀〔CAS No.7761-88-8〕と水の混合物として分類】

急性毒性	： 経口 区分に該当しない。 経皮 分類できない。 吸入（蒸気） 分類できない。 吸入（ミスト） 分類できない。
皮膚腐食性/刺激性	： 区分1とした。 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷（区分1）
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	： 区分1とした。 重篤な眼の損傷（区分1）
呼吸器感受性	： 分類できない。
皮膚感受性	： 分類できない。
生殖細胞変異原性	： 分類できない。
発がん性	： 分類できない。
生殖毒性	： 分類できない。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分に該当しない。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分1とした。 長期または反復ばく露による呼吸器の障害（区分1）
誤えん有害性	： 情報がないため分類できない。

\*\*\* 参考 【硝酸銀CAS No.7761-88-8の情報】 \*\*\*

急性毒性	: 経口 ラット LD50 = 1,170 mg/kg (IUCRID (2000)) 飲み込むと有害(経口)(区分4) 経皮 分類できない。 吸入(蒸気) 区分に該当しない。 吸入(粉じん) 分類できない。
皮膚腐食性/刺激性	: 本物質は皮膚に対して腐食性を引き起こすと記載がある(CICAD 44 (2003))。また、職業ばく露において本物質との接触による化学火傷が報告されている(ATSDR (1990))。 以上の結果から区分1とした。 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 本物質は眼に対して重度の腐食性を引き起こすと記載がある(CICAD 44 (2003))。また、職業ばく露において眼との接触による化学火傷が報告されている(ATSDR (1990))。さらに、本物質は皮膚腐食性/刺激性について区分1に分類されている。以上の結果から区分1とした。 重篤な眼の損傷(区分1)
呼吸器感受性	: 分類できない。
皮膚感受性	: 分類できない。
生殖細胞変異原性	: 分類できない。
発がん性	: 分類できない。 知見データがなく、産衛学会やIARC、ACGIH、NTP、EPA、OSHAの国際評価機関の報告がないため、分類できないとした。
生殖毒性	: 分類できない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 本物質は腐食性、気道刺激性がある(ATSDR (1990)、PATTY (6th, 2012))。呼吸器への刺激のおそれ(区分3)
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 硝酸銀と酸化銀の製造工場、銀の粉じんにより1年未満から10年以上ばく露された作業員30名中25名が上気道の刺激症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり、咽頭刺激痛)を、同10名が腹痛(激痛で制酸剤により軽減)を訴えたとの記述がある(ATSDR (1990)、ACGIH (7th, 2001))。このうち、腹痛は粉じんの一部を経口摂取した粘膜刺激の影響による可能性も考えられ、少数例の症状(全体の1/3)で、下痢、嘔吐など、他の消化器症状の記載もなく、標的臓器の対象とすべきでないと考えられた。 長期または反復ばく露による呼吸器の障害(区分1)
誤えん有害性	: 分類できない。

## 12. 環境影響情報

【本製品の情報が無いため、硝酸銀〔CAS No.7761-88-8〕と水の混合物として分類】

生態毒性	
水生環境有害性 短期(急性)	: 区分1とした。 水生生物に非常に強い毒性(区分1)
水生環境有害性 長期(慢性)	: 区分2とした。 長期的影響により水生生物に毒性(区分2)
残留性・分解性	: データなし
生物蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

\*\*\* 参考 【硝酸銀CAS No.7761-88-8の情報】 \*\*\*

生態毒性	
水生環境有害性 短期(急性)	: 甲殻類 オオミジンコ 48時間EC50 = 0.0014 mg/L (0.0009 mg Ag/L) (CICADs 44, 2002) 水生生物に非常に強い毒性(区分1)
水生環境有害性 長期(慢性)	: 無機化合物につき環境中の動態は不明であり、魚類(ニジマス)の60日間LOEC = 0.00016 mg/L (CICADs 44, 2002)であることから、区分1とした。 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性(区分1)
残留性・分解性	: データなし
生物蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。



## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物：関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄する。  
都道府県知事などの許可（収集運搬業許可、処分業許可）を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付して廃棄物処理を委託する。  
廃棄物の処理にあたっては、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
必要に応じて、廃棄の前に可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
（参考）沈殿法  
塩化ナトリウム水溶液を加えて塩化銀を析出させ、その沈殿をろ過して回収する。
- 汚染容器及び包装：内容物により汚染された容器及び包装材は、関連法規の基準に従って適切に処分する。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。

## 14. 輸送上の注意

緊急時応急処置指針番号：171

## 国際規制

海上規制情報（IMDGコードの規定に従う）

UN No.：3082  
Proper Shipping Name：ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
（Silver nitrate solution）  
Class：9（有害性物質）  
Sub risk：-  
Packing Group：III  
Marine Pollutant：Yes（該当）  
少量危険物許容量：5L

航空規制情報（ICAO-TI/IATA-DGRの規定に従う）

UN No.：3082  
Proper Shipping Name：Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  
（Silver nitrate solution）  
Class：9  
Sub risk：-  
Packing Group：III

## 国内規制

陸上規制情報（特段の規制なし）

海上規制情報（船舶安全法/危険物船舶輸送及び貯蔵規則/船舶による危険物の運送基準等を定める告示に従う）

国連番号：3082  
品名：環境有害物質（液体）  
クラス：9  
副次危険：-  
容器等級：III  
海洋汚染物質：該当  
MARPOL73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送の有害液体物質の汚染分類：非該当  
少量危険物許容量：5L

航空規制情報（航空法/航空法施行規則/航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示に従う）

国連番号：3082  
品名：環境有害物質（液体）  
クラス：9  
副次危険：-  
等級：III  
少量輸送許容物件許容量

## 特別の安全対策

：30kg（包装込みの質量）  
：輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
重量物を上積みしない。  
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
必要に応じ移送時にイエローカードを運搬人に保持させる。

## 15. 適用法令

労働安全衛生法	： 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (政令番号 第137号「銀及びその水溶性化合物」、対象重量%は 1 ) 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (政令番号 第137号「銀及びその水溶性化合物」、対象重量%は 0.1 ) (別表第9)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	： ・種 別 「第1種指定化学物質」 ・政令番号 「1-105」〔ただし、R5年3月31日まで「1-82」〕 ・管理番号 「82」 ・政令名称 「銀及びその水溶性化合物を1%以上含有するもの」
毒物及び劇物取締法	： 非該当
消防法	： 非該当
船舶安全法	： 有害性物質
航空法	： その他の有害性物質
水質汚濁防止法	： 有害物質(施行令第二条) 「硝酸化合物」 〔排水基準〕100mg/L (硝酸性窒素)
大気汚染防止法	： 有害大気汚染物質(中環審第9次答申の45) 「銀及びその化合物」
輸出貿易管理令	： キャッチオール規制(別表第1の16項) HSコード：3822.00 第38類(各種の化学工業生産品) ・輸出統計番号(2023年4月版)：3822.00-000 「理化学用の調製試薬」 ・輸入統計番号(2023年4月1日版)：3822.00-000 「理化学用の調製試薬」

## 16. その他の情報

(注) 本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

参考文献	：	化学工業日報社
化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ		化学工業日報社(2007)
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ		中央労働災害防止協会編
化学物質の危険・有害便覧		共同出版
化学大辞典		化学工業日報社
安衛法化学物質		医歯薬出版
産業中毒便覧(増補版)		オーム社
化学物質安全性データブック		三共出版
公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編)		労働省安全衛生部監修
化学物質の危険・有害性便覧		Registry of Toxic Effects of Chemical Substances NIOSH CD-ROM
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances		nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP
GHS分類結果データベース		中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP
GHSモデルMSDS情報		

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。なお、この安全データシート(SDS)はJIS Z 7253:2019に準じ作成しています。